Werktekening
Hanger ster dubbelzijdig

Let op!

Plaats je ontwerp over de werktekening in dit bestand, is dit gelukt?

Exporteer je bestand dan als een *PDF* met het profiel PDF/X1 a 2001.

Belangrijk: de werktekening dien je te verwijderen uit het productiebestand.

- Upload deze *PDF* bij het plaatsen van je bestelling.

- Als alternatieve bestanden kun je een *JPG* aanleveren.

- Zorg dat de tekst in je ontwerp altijd omgezet is naar contouren/outlines.

- Full color (4/0) bestanden dien je altijd op te maken in CMYK.

- Als je gebruik maakt van lijnen en stroken mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Ongeschreven lijnen moeten terminale een dikte van 0,5 pt hebben.

- De minimale lettergrootte die we adviseren is 4 pt.
De keuze van het lettertype bepaalt ook de mate van leesbaarheid.

- Zorg dat de kleurdekking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart bij elkaar opgeteld).

- Gebruik voor deze zwart/rich black de volgende opbouw: C50%, M40%, Y40%, en K100%. Gebruik deze zwart/rich black alleen voor grotere stukken en tekst. Het is niet aan te raden dit te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling (Wit) mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalt in het uiteindelijke drukwerk.

Bleed (of afloop)
De bleed lijn geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de beschikking komt, buiten de snijlijn. Zorg dat de beschikking tot of over de bleedlijnen komt om witte randen te voorkomen.

Snijlijn
De bleedlijn (of aflooplijn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de beschikking komt voorbij de snijlijn. Voorkom witte randen op je drukwerk en zorg dat je ontwerp tot voorbij deze lijnen komt.

Vouwlijn
De vouwlijn geeft aan waar we het drukwerk gaan vlijen, zodat het makkelijk vouwt. Wil je niet dat een tekst of beeld over de vouw heen loopt? Plaats die elementen dan zo dat ze niet op de vouwlijn komen.

Laat je ontwerp doorlopen tot de rode lijn.

Werktekening
Hanger ster dubbelzijdig

Let op!

Plaats je ontwerp over de werktekening in dit bestand. Is dit gelukt?

Exporteer je bestand dan als een .PDF met het profiel PDF/X1-a:2001.

Belangrijk: de werktekening dien je te verwijderen uit het/producties bestand.

- Upload deze .PDF bij het plaatsen van je bestelling.

- Nu alternatieve bestanden kun je een .JPG aanleveren.

- Zorg dat de tekst in je ontwerp altijd omgezet is naar contourenlcurlines.

- Full color (4/0) bestanden dien je altijd op te maken in CMYK.

- Wij je gebruik maakt van lijnen en stroken mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.

- De minimale lettergrootte die we adviseren is 6 pt.
De keuze van het lettertype bepaalt ook de mate van leesbaarheid.

- Zorg dat de tekenhelderheid in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de zwartwaarde C:plack, Magenta, Yellow en Zwart hij elkaar opgetelld).

- Gebruik voor diep zwart/rich black de volgende opbouw: C:50%, M40%, Y:40%, K:100%. Dit voorkomt dat de kleur grijs wordt en dat de tekst onleesbaar wordt. Het is niet aan te raden dit te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

- Optrekk met witte contour ('choke') of vulling (TRT- mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vernalt in het uiteindelijke drukwerk.

Bloed tot afloopt

De bloedlijn (of aflooplijn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de beeldlijnen mogen doorlopen. Alles wat buiten deze lijn valt, wordt verder niet gedrukt en zorg dat je ontwerp tot exactly deze lijnen komt.

Snijlijn

De bloedlijn (of afloopllijn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de beeldlijnen mogen doorlopen. Alles wat buiten deze lijn valt, wordt verder niet gedrukt en zorg dat je ontwerp tot exactly deze lijnen komt.

Vouwlijn

De vouwlijn geeft aan waar het drukwerk gaan vlien, zodat het makkelijk vouwt. Wil je met dat een tekst of beeld over de vouw heen loopt? Plaats dit elementen dan zo dat ze niet op de vouwlijn komen.

Laat je ontwerp doorlopen tot de rode lijn.